



АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2019 года

с. Калинино

№ 118

Об утверждении Правил размещения домовых знаков

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования Калининское сельское поселение Красногвардейского района, в целях упорядочения установки домовых знаков на фасадах зданий, строений, сооружений на территории Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила размещения домовых знаков на территории Калининского сельского поселения Красногвардейского района (Прилагается).
2. Опубликовать данное постановление на официальной странице муниципального образования Красногвардейский район на портале Правительства Республики Крым krgv.rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования района. Калининское сельское поселение», и разместить на информационном стенде в здании администрации Калининского сельского поселения по адресу: с. Калинино, ул. Колхозная, дом 10.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Калининского сельского
совета - глава администрации
Калининского сельского поселения

Н.Г. Ченксёва

Приложение
к постановлению администрации
Калининского сельского поселения
Красногвардейского района Республики
Крым от 28.06.2019 г. № 118

**Правила
размещения домовых знаков на территории Калининского сельского поселения
Красногвардейского района**

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила рекомендуются для соблюдения на всей территории Калининского сельского поселения применительно ко всем предприятиям, учреждениям, организациям, имеющим здания и сооружения, независимо от формы собственности.

1.2. Все домовые знаки рекомендуется размещать на фасадах зданий в соответствии с настоящими Правилами. Домовые знаки должны постоянно содержаться в чистоте и технически исправном состоянии.

1.3. На вновь построенных зданиях, строениях, сооружениях все положенные домовые знаки должны быть вывешены до предъявления объекта к приемке в эксплуатацию.

1.4. Запрещается произвольное написание номеров и других указателей на фасадах зданий и сооружений, а также размещение на них домовых знаков, не соответствующих утвержденным образцам.

2. Домовые знаки и порядок их размещения

2.1. На фасадах зданий и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:

- угловой указатель улицы, площади, переулка;
- указатель номера дома, строения;
- указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
- флагодержатель;
- памятная доска;
- полигонометрический знак;
- указатель пожарного гидранта;
- указатель грунтовых геодезических знаков;
- указатель сетей канализации и водопровода;
- указатель подземного газопровода.

2.2. При большой протяженности улицы возможна дополнительная установка указателя улицы.

2.3. Указатель с обозначением наименования улицы, переулка и площади размещается на главном фасаде со стороны, выходящей к улице, переулку и площади на высоте не менее 2 (двух) метров от уровня земли на расстоянии 25-30 сантиметров от угла здания.

2.4. Указатель представляет собой

-пластину размерами 120 x395 мм из материала устойчивого к воздействию погодных условий; на белом фоне буквы и номер дома (строения, сооружения) синего (черного) цвета, по периметру пластины рамка синего (черного) цвета.

2.5. Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с обозначением их в адресном реестре.

2.6. Наименование должно быть полным, за исключением слов, обозначающих характер проездов:

проезд -пр., переулок -пер., площадь -пл., тупик -туп., бульвар -бульв.

2.7. Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в начале названия и пишется цифрой:

1-й Луговой пер., 2-й Пионерский пр.

2.8. Указатель номера дома размещается на главном фасаде здания, строения сооружения со стороны, выходящей к улице, переулку, площади на высоте не менее 2 (двух) метров от уровня земли на расстоянии 25-30 см от угла здания, а также на проемах объектов заграждения, предназначенных для прохода (проезда) на придомовую территорию.

2.9. Указатель номера подъезда и находящихся в нем квартир представляет собой пластину размерами 150 x 250 мм; на белом фоне цифры синего (черного) цвета. Указатель размещается над входом в подъезд (у входа в подъезд) так, как позволяет архитектурно-конструктивное решение входа. При этом в одном доме указатели должны быть размещены единообразно.

2.10. Флагодержатели размещаются на фасадах зданий, выходящих на проезды, на высоте 3,0-3,5 м от уровня земли. Места установки флагодержателей и их тип (однорожковые, двухрожковые, трехрожковые).

2.11. Памятная доска устанавливается, как правило, на хорошо просматриваемом месте, на высоте не выше 3,5 м от уровня земли.

2.12. Полигонометрические знаки (стенные реперы) - диски диаметром 100 мм размещаются на территории населенного пункта равномерно, на расстоянии от 100 до 300 м друг от друга. Знак закладывается в стене (цоколе) фасада дома на высоте 0,3-0,6 м от поверхности земли, не ближе 0,2 м от угла здания. Плоскость диска полигонометрического знака закладывается заподлицо со стеной, выступать должен только "прилив" с центром знака.

2.13. Указатель пожарного гидранта –металлическая эмалированная пластина размерами 250 x 250 мм; на белом фоне буквы и стрелки, указывающие место установки пожарного гидранта, красного цвета. Размещается на фасаде ближайшего к колодцу здания на видном месте, на высоте 2,5 м от уровня земли.

2.14. Указатель грунтовых геодезических знаков -эмалевый или стеклянный размерами 100 x 180 мм или металлический размерами 150 x250 мм; на оранжевом фоне черный шрифт. Размещается на фасаде здания (там, где это необходимо) на высоте 2,0-2,2 м от уровня земли.

2.15. Указатель камер магистралей и колодцев водопроводной сети

- металлическая эмалированная пластина размерами 120 x 160 мм; на белом фоне черные буквы "ГВ" или для колодцев, имеющих пожарные краны, - на белом фоне красные буквы "ГВ".

Размещается на фасаде здания на высоте 2,0 м от уровня земли против или вблизи места размещения колодцев и камер магистральной.

2.16. Указатель канализации -металлическая эмалированная пластина на размерами 120х160 мм; на белом фоне черные буквы "НК". Размещается на фасаде здания на высоте 2,0 м от уровня земли напротив или вблизи места размещения колодцев.

2.17. Указатель сооружений подземного газопровода металлическая пластина размерами 120 х160 мм; на белом фоне красный шрифт -для газопроводов высокого и среднего давления, на белом фоне черный шрифт -для газопроводов низкого давления. Размещается на фасаде здания или сооружения, расположенного вблизи газопровода, на высоте 2,0 м от уровня земли и указывает место нахождения защитных устройств.

На указатель наносятся обозначения: "Г" -газопровод; в центре указателя, в окружности - буквенные обозначения сооружений, находящихся под защитным устройством:

- "С" -сифон,
- "Г" -гидрозатвор,
- "З" -задвижка,
- "К" -кран,
- "П" -пропарник,
- "КП" -контрольный пункт,
- "ИФ" -изолирующий фланец.

Стрелки указывают место установки сооружения.

3. Ответственность

3.1. Ответственность за наличие, установку правильное размещение и содержание домовых знаков несут соответственно:

- на зданиях муниципальной собственности
- органы местного самоуправления;
- на зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих гражданам на праве личной собственности,
- собственники зданий, строений, сооружений;
- на зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих предприятиям, учреждениям, организациям,
- руководители предприятий, учреждений, организаций;
- на арендуемых муниципальных зданиях
- арендаторы зданий;

3.2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.